



Laga Nova de Lux (small Edition) terrashaard

Geachte klant.

Om te beginnen is het van belang dat u de opbouw instructies volgt zoals bijgevoegd in de doos van de Laga Nova. De Laga Nova is vervaardigd van roestvaststaal T.T 430 deze roestvaststaal soort kan erg goed tegen hitte (wordt ook toegepast bij RVS uitlaten voor auto's en motoren).

Door de hitte zal de Laga Nova gaan verkleuren, zoals elk metaal en roestvaststaal zal doen. Ondanks dat de Laga Nova gemaakt is van roestvaststaal is dit materiaal niet onderhoudsvrij, zoals vele wel denken.

Doordat de haard buiten staat kan het zijn dat er vervuiling op de haard komt in de vorm van bijvoorbeeld stof, zand of vuil dat in het regenwater zit. Als u de haard stookt, kan deze vervuiling verbranden en zelf inbranden, hierdoor kan het zijn dat de Laga Nova sneller of anders verkleurd. Soms denkt men dat deze verbranding of verkleuring roest is dit is dus niet het geval.

Roestvaststaal kan gevoelig zijn voor ammoniak, chloor en sommige zuren (kan zelfs zout van uw handen zijn) het contact met deze middelen, of soms zelf de damp kan het roestvaststaal aantasten en voor corrosie zorgen. Houd daarom uw Laga Nova uit de buurt van dit soort producten, dit geldt overigens ook voor andere roestvaststaal producten.

LET OP: Verwijder voor het stoken eventueel lijmresten van de beschermfolie of handafdrukken van de buitenzijde van de Laga Nova. Dit kunt u het beste doen met een zachte doek met tinner of wasbenzine.

Denk er wel aan dat er geen open vuur in de buurt is.

Gebruik in het stook compartiment hout, kolen of houtsnippers.

Om te grillen of barbecueën kunt u kolen of briketten gebruiken. Deze aansteken met een aanmaakblokje of karton gebruik nooit een vloeibaar aanmaakmiddel voor het aansteken van de Laga Nova.

Doof de Laga Nova niet met water; dit zal door de plotselinge temperatuur wisselingsschade aan de Laga Nova kunnen veroorzaken. Doof de haard indien nodig met zand. Het is normaal dat na enkele stookbeurten de bodem iets krom kan gaan staan, dit komt door de hitte en is normaal.

De Laga Nova is zijdeglans; verlengbuizen en trekkapjes kunnen hier iets van afwijken. Na enige stookbeurten zal zowel de Laga Nova als de verlengbuis en trekkap verkleuren zodat er nagenoeg geen verschil meer zichtbaar is.

De toebehoren zoals verlengbuizen en trekkapjes zijn enkelwandig en enkel geschikt voor buiten gebruik. Voor het plaatsen van dakdoorvoeren adviseren wij u contact op te nemen met een hiervoor gespecialiseerd bedrijf.

Kijk voor meer informatie of het bestellen van extra benodigdheden op www.LondenShop.nl of mail naar info@LondenShop.nl